

Perävaunut maatalouteen ja urakointiin

Trejon tarjoaa useita eri perävaunumalleja moniin käyttötarkoituksiin erilaisten varustelutarpeiden mukaisesti. MT-perävaunut on valmistettu korkeiden laatu normien mukaan parhaan kestävyuden takaamiseksi. Voit valita laajasta valikoimasta perävaunuja työhön kuin työhön. MT-perävaunuja valmistetaan eri kokoja 20-tonniin saakka.

Tunnusomaista kaikille MT-perävaunuille on:

- Kulutusta kestävä 2-komponentti maalaus
- Vankka vääntöä kestävä runko
- Jarrut
- Vahvat kippisylinterit
- Keinuva ja jousitettu teli tekevät ajosta pehmeän
- Automaattinen tai hydraulinen takalaita riippuen mallista
- yli 14-tonnin perävaunuissa on jousitettu ADR-akselisto
- valmius rekisteröintiin 40 km/h riippuen rengasvaihtoehdosta
- koukkuvaihtolavavaunuja kolme mallia; 12,16 ja 20 –tonnin kantavuudella



Urakointivaunu PB on Domex-laaturästä, pohjalevy 8 mm ja laidat 5 mm.

Perävaunut maanviljelyyn ja puistoihin

Pienimmät 2,0 – 6-tonnia kantavat perävaunut soveltuvat kevyempiin maatalous - ja puistotöihin. Näissä vaunuissa on hydrauliset jarrut vakiona ja kolmiosainen kippisylinteri ja ne voidaan varustaa lisälaidoin.

Suuremmissa 9-13- tonnin perävaunuissa on keinuva teliakselisto ja ne voidaan varustaa tarvittaessa lisälaitojen päälle asennettavilla korokelaidoilla. Lavaveveys on riittävä kahdelle pyöröpaalille rinnakkain.



Tekninen erittely maatalousperävaunut

Art.nro/ Malli	Ominaisuudet	Kantavuus kg	Tilavuus m ³	Laitasarja cm 1, 2, 3	Oma paino kg	Sisämitat P * L * K cm	Rengaskoko
MT2000	3-osainen kippi	2 000	1,6	40	980	291 * 141 * 40	10/76-15,3
MT2500	3-osainen kippi	2 500	2,5	40	1 280	331 * 186 * 40	10,0/75-15,3
MT4000	3-osainen kippi	4 000	6,2	50/50	1 490	331 * 186 * 100	11,5/80-15,3
MT6000	3-osainen kippi	6 000	8,0	50/50	1 900	401 * 201 * 100	400/60-15,5
MT9000/TB	keinuva teli	9 000	10	50/50	2 300	410 * 242 * 100	400/60-15,5
MT11000/TB	keinuva teli	11 000	13	50/80/35	2 750	450 * 242 * 120	400/60-15,5
MT13000/TB	keinuva teli	13 000	14,2	50/80/40	3 100	490 * 242 * 120	400/60-15,5

MT-perävaunuissa on vakiovarusteena renkaat soveltuen ajoon 30 km /h. Muita vaihtoehtoja ajoon 40 km/h tarjotaan lisävarusteena.



Main office:
Företagsvägen 9
SE-911 35 Vännäsby
Tel: +46 935 399 00
Fax: +46 935 399 19
E-mail:
info@trejon.se

Vaihtolavavaunut urakointikäyttöön

MT-vaihtolavavaunut on jämerästi valmistettu profiloitusta teräspalkista, jotta suurin mahdollinen vääntö ja vetolujuus saavutetaan. Suurien rullien ansiosta vaihtolava johdetaan kevyesti vetokoukun avulla paikoilleen. Rungon keski- ja etupalkkituet vahvistavat rakennetta kaikissa vaihtolavavaunuissa.

Koukkuvaihtolavavaunuissa on vakiona hydraulinen telinlukitus, joka painuu alaspäin suuren kuorman voimasta tai jos työkoneena on pieni, kevyt traktori. Kahdessa pienemmässä mallissa on mekaaninen telin lukitus. Kaikissa nivelissä on teflon tiivisteet, jotka eivät vaadi voitelua.



Tekninen erittely vaihtolavavaunut

Art.nro/ malli	Keinuva teli, telin akseli väli	Max vaihto-kapasiteetti kg	Kokonais-paino kg	Oma paino kg	Kippaus-kulma	Koukusto torni	Rungon-pituuskoukku /rulla	Rengas-koko
MT8-12	1,13 m	8 000	12 000	2 340	48°	kiinteä	3,80 m	500/50-17
MT8-12 E	1,13 m	8 000	12 000	2 340	48°	kiinteä	3,80 m	400/60-15,5 (30 km/h)
MT12-15	1,13 m	12 000	15 000	3 100	48°	nivelletty	3,80 m	500/50-17
MT16-19	1,47 m	16 000	19 000	4 210	52°	nivelletty	5,10 m	550/60-22,5 12PR
MT20-24	1,47 m	20 000	24 000	4 500	52°	liukuva	5,43 m	600/50-22,5 12PR

Järeät maansiirtovaunut

Kantavuudeltaan 10 - 20-tonnin maansiirtovaunuissa on kiinteälaitainen lava kolmella sivulla ja automaattisesti avautuva takalaita. 14 - 20-tonnin perävaunuissa on hydraulisesti avautuva takalaita. Kaikissa malleissa runko on kestävä, vaatimaan käyttöön rakennettu.

Kaikki TS/PB urakointiperävaunut 14-tonnista lähtien on varusteltu jousitetulla ADR-akselilla ja jarrut ovat kaikissa pyörissä sekä pysäköintijarru. Järeän PB urakointivaunun hydraulinen takalaita aukeaa vakiona ylöspäin ja tarvittaessa voi valita mallin, jossa takalaita aukeaa alaspäin, kuten kuorma-autoissa. Suurimmassa MT20000/TS vaunussa on kolme jousitettua akselia, joista etummainen ja takimmainen ovat ohjaavia.



Tekninen erittely maansiirtovaunut

Art.nro/ malli	Kippaus	Kantavuus kg	Tilavuus m ³ (lisälaidoilla)	Laidat cm 1. / 2.	Oma paino kg	Lavan koko cm P*L*K	Akselisto	Rengas koko	Paksuus pohja/sivu
MT10000/TS	Taakse	10 000	8,4 (11)	100 /30	3 000	380 * 220 * 100	keinuva teli	400*15,5	5/3
MT12000/TS	Taakse	12 000	10,0 (15)	100 /50	3 600	450 * 220 * 100	keinuva teli	400*15,5	5/3
MT10000/TSE	Taakse	10 000	8,4 (11)	100 /30	3 500	380 * 220 * 100	keinuva teli	400*15,5	5/5
MT12000/TSE	Taakse	12 000	10,0 (15)	100 /50	4 100	450 * 220 * 100	keinuva teli	400*15,5	5/5
MT14000/PB	Taakse	14 000	8,0	80	4 100	450 * 220 * 80	keinuva telii	550/65-R22,5	6/5
MT16000/PB	Taakse	16 000	9,0	80	4 400	500 * 220 * 80	keinuva teli	550/65-R22,5	8/6
MT14000/TS	Taakse	14 000	13,0 (19)	125/50	4 200	530 * 220 * 125	jousitettu teli	550/65-R22,5	4/4
MT16000/TS	Taakse	16 000	16,0 (22)	125/50	5 500	570 * 220 * 125	jousitettu teli	550/65-R22,5	4/4
MT18000/TS	Taakse	18 000	18,0 (26)	125/50	6 200	670 * 220 * 125	jousitettu teli	550/65-R22,5	4/4
MT20000/TS	Taakse	20 000	23,0 (32)	125/50	7 700	830 * 220 * 125	3-akselinen	550/65-R22,5	4/4



Företagsvägen 9 • SE-911 35 Vännäsby
Telephone +46 935 399 00 • Fax +46 935 399 19
info@trejon.se • www.trejon.com



Maahantuonti, myynti:
LÄNSIKARHU OY
Viilaajankatu 8, 15520 LAHTI
Puh. 03-733 4536 tai 040-777 2330
www.lansikarhu.com