



OPTIMAL harjalaitteet

– *Pitkäikäiseen kulutukseen*

OPTIMAL harjalaite

On vankkarakenteinen ja helposti ohjattava harjalaite, joka kääntyy molempiin suuntiin. Laite toimii kulutusta kestäväällä hydraulimoottorilla. Kaksi vahvaa tukipyörää helpottaa käyttöä ja vähentää harjan kulumista. Tukipyörien korkeus on nopeasti säädettävissä.

Useita malleja

OPTIMAL harjalaitteita on saatavana eri työleveyksillä: 1550 mm, 2050 mm, 2300 mm, 2750 mm. Kaikki mallit on helppo sovittaa käyttäjän omiin tarpeisiin valitsemalla sopivat lisävarusteet ja kiinnikkeet. Vakiovarusteena harjalaitteissa on 1,5 m pitkät hydraulikkaletkut (ilman pikaliittimiä). Harjalaite toimii avoharjana tai keräilevänä.

Puhdasta jälkeä

OPTIMAL harjalaite soveltuu mainiosti piha-alueiden, katujen, paikoitusalueiden, tallien ja navetoiden puhdistukseen. Poistaa tehokkaasti hiekan, puiden lehdet, pölyn, lannoite- ja rehujätteet.



Main office:
Företagsvägen 9
SE-911 35 Vännäsby
Tel: +46 935-399 00
Fax: +46 935-399 19
E-mail:
info@trejon.se

Malli 18

- Kolmipistekiinnitys – kääntyy molempiin suuntiin.
- Etu- tai takanostolaitteeseen.
- Vankat tukipyörät , joissa säädettävä korkeus.
- Polypropyleeniharja, Ø520 mm.
- Tilava keräilysäiliö.



OPTIMAL 18-2300 keräilyssäiliö,
3-pistekiinnikkeet sekä tukipyörät vakiona.

Malli 20

- Vahva rakenne. Mekaaninen kääntö molemmille puolille.
- Työleveydet 1550 mm sekä 2300 mm.
- Vankat tukipyörät , joissa säädettävä korkeus.
- Polypropyleeniharja, Ø520 mm.
- Voidaan varustaa hydraulisella tyhjennyksellä ja keräilyssäiliöllä.

Modell 20-2300
lisävarusteltuna säiliöllä,
nostohaarukkakiinnityksellä ja tukipyörillä.



Malli 25

- Kulutusta kestävä rakenne. Mekaaninen kääntö molemmille puolille.
- Työleveydet 2050 mm, 2300 mm ja 2750 mm.
- Vankat tukipyörät , joissa säädettävä korkeus.
- Polypropyleeniharja, Ø580 mm.
- Hydraulinen tyhjennys mallissa 2750.



Modell 25-2750
lisävarusteltuna säiliöllä,
nostohaarukkakiinnityksellä ja tukipyörillä.

TEKNISEET TIEDOT

Tuotenumero/ Malli	Käyttö	Käyttöpaine maksimi	Öljyn tarve vähintään	Työleveys mm	Keräilyssäiliön tilavuus litraa	Harjan läpim. mm	Kierrosnopeus maks. r/min	3-piste kiinnike	Sivuharja
18-2300	Hydr.	180 bar	20 l/min	2300	n. 230 mek, vakio	520	150	Vakio	Ei
20-1550	Hydr.	180 bar	20 l/min	1550	n. 165, isävar.	520	150	Lisävar.	Lisävar.
20-2300	Hydr.	180 bar	20 l/min	2300	n. 195, isävar.	520	150	Lisävar.	Lisävar.
25-2050	Hydr.	180 bar	20 l/min	2050	n. 280, isävar.	580	150	Lisävar.	Lisävar.
25-2300	Hydr.	180 bar	20 l/min	2300	n. 310, isävar.	580	150	Lisävar.	Lisävar.
25-2750	Hydr.	180 bar	20 l/min	2750	n. 370, isävar.	580	150	Lisävar.	Lisävar.

LISÄVARUSTEET

20-1550-1	3-pistekiinnike, malli 20	20-1550-8	Keräilyssäiliö , 20-2300
25-2750-1	3-pistekiinnike, malli 25	25-2750-9	Keräilyssäiliö hydraulisella tyhjennyksellä, malli 25-2050
20-1550-2	Nostohaarukkakiinnike kork.säätö, 20	25-2750-10	Keräilyssäiliö hydraulisella tyhjennyksellä malli 25-2750
25-2750-2	Nostohaarukkakiinnike kork.säätö, 25	25-2300-1	Keräilyssäiliö hydraulisella tyhjennyksellä malli 25-2300
20-1550-5	Etunostokiinnike Volvo BM, 20	20-1550-9	Kumisuoja, tarpeellinen jos keräilyssäiliötä ei käytetä, 20
25-2750-3	Etunostokiinnike Volvo BM, 25	25-2750-11	Kumisuoja, tarpeellinen jos keräilyssäiliötä ei käytetä, 25
20-1550-4	Hydraulinen sivuharja 600 mm, 20	20-1550-10	Tukijalka , tarpeellinen jos keräilyssäiliötä ei käytetä, 20
25-2750-4	Hydraulinen sivuharja 600 mm, 25	27-2750-12	Tukijalka , tarpeellinen jos keräilyssäiliötä ei käytetä, 25
20-1550-3	Hydr. keräilyssäiliön tyhjennys, 20	20-1550-11	Vesisäiliö 240 litraa sis. 12V pumpun, malli 20
25-2750-5	3:s tukipyörä, malli 25	25-2750-8	Vesisäiliö 240 litraa sis. 12V pumpun, malli , 25-2050
20-1550-6	3:s tukipyörä, malli 20	25/2750-7	Vesisäiliö 240 litraa sis. 12V pumpun, 25-2300, 25-2750
35-80-140	Virtauksen säädin 80-140 l/min	25/2750-8	Vesisuihkun suutin sivuharjalle, malli 20, 25
35-140-250	Virtauksen säädin 140-250 l/min	20-1550-12	Hydraulinen kääntö , vaatii erillisen virtakaapelin mallit 20, 25
20-1550-7	Keräilyssäiliö, 20-1550		



Företagsvägen 9 • 911 35 Vännäsby • SWEDEN
Telephone +46 935-399 00 • Fax +46 935-399 19
info@trejon.se • www.trejon.se



Maahantuonti, myynti:
LÄNSIKARHU OY
Viilaajankatu 8, 15520 LAHTI
Puh. 03-733 4536 tai 040-777 2330
www.lansikarhu.com