

# Lujat lumityölaitteet Länsikarhulta!

**Westbjörn itselastaavat hydraulikäyttöiset hiekoittimet ovat huolella tehtyjä, järeitä ja pitkäikäiseen käyttöön tarkoitettuja. Suojaverkko estää jäiden ja kivien pääsyn hiekoittimeen ja murskainakseli rikkoo paakkuuntuneen hiekan. Hiekan määrää voidaan säätää ajon aikana hytistä käsin portaattomasti hydraulikkaventtiilillä (Danfossin moottori) sekä kumilevyllä, joka painuu syöttöakselia vasten.**

**Westbjörn 1500SL, 1700SL ja SL14 hiekoittimia valmistetaan itselastaavana, jolloin laite voidaan kallistaa työntövarren avulla alas ja se täyttyy helposti hiekkakasaan peruutettaessa ja hiekoittimen nosto sirotteluasentoon käy nopeasti ja hiekoitus voi alkaa. 2-toiminen, järeä työntövarsi on lisävaruste. Hydromann A/s valmistaa myös siilosta tai kauhalla täytettäviä perinteisiä malleja; **1700S ja 2000S**. Westbjörn SL14 malliin saa myös BM tai Euro kiinnikkeet.**

Westbjörn hiekoitin on varusteltu:

1. Syöttötela vaihdettavilla kulutuspalloilla
2. Sekoitinakseli
3. Jousiteräs ja kumi syöttötelaa vasten säädettävällä syöttöaukolla
4. 3 -pistekiinnike kat. 2
5. Suojaritiä sekoitinakselin päällä
6. Säiliön pikatyhjennysmekanismi

Lisävarusteet: Suojapressu, erilaisia telan kulutuspalloja, ajonopeuteen suhteutettu sirottelu.



*2-komponentti maalaus 4-vaiheisena tekee pinnasta kestävä.*



*2000S on kauhalla tai siilosta täytettävä.*

# Lujat lumityövälineet Länsikarhulta!

**Westbjörn TSL16 lautashiekoitin** on ammattimaiseen hiekoitusurakointiin tarkoitettu tehokas laite, joka sopii kiinnitettäväksi traktorin 3-pisteeseen, ja jolla voi hiekoittaa aikaa säästään sekä suuret alueet että kapeat väylät, esim pyörätiet. Vahva 6 mm:n materiaali on kestävä kaikissa olosuhteissa. Mallia TSL16 valmistetaan hydraulikäyttöisenä ja itselastaavana. Nopeasti asennettavat tukijalat pystyasennossa säilytystä varten.

Automaattinen hiekan syöttöaukon lukitus estää hiekan valumisen siirtokuljetusten aikana. Mekaaninen hiekan levityksen säätö vakiona. Hydraulinen syöttöaukon avaus materiaalin siirtoon lautaselle. Hiekoitin on 1,5 m korkea. Hiekan voi levittää portaattomasti säästään 2-7 metrin alueelle eli lautasta voi säätää siten, että hieka leviää samalla ajolla bussipysäkeille ja kävelyteille koneen kulkiessa ajotietä. Säätö tapahtuu täysin hytistä käsin. Lisävarusteena on saatavana ajonopeuteen suhteutettu sirottelu.

TSL16 hiekoitinta valmistetaan myös BMVolvo kiinnikkeillä pyöräkuormaajaan.



## Tekninen erittely:

Malli	Käyttö	Työleveys mm	Hiekan riittoisuus 200 gr/m <sup>2</sup>	Öljyn tarve	Säiliön tilavuus n. litraa	Paino kg
<b>1500SL</b>	hydraulinen	1500	20,0 km	35 l/120 bar	750	450
<b>1700SL</b>	hydraulinen	1700	23,5 km	35 l/120 bar	850	500
<b>SL14</b>	hydraulinen	2000	25,8 km	35 l/120 bar	1350	495
<b>1500S</b>	hydraulinen	1500			600	280
<b>1700S</b>	hydraulinen	1700			680	320
<b>2000S</b>	hydraulinen	2000			800	350
<b>TSL16</b>	Hydr. / sähkö 12V	2-7 metriä	5-250 g/m <sup>2</sup>	20 l/min	1600	725

Oikeus muutoksiin pidätetään.

Maahantuonti, myynti  
LÄNSIKARHU OY  
Viilaajankatu 8  
15520 Lahti

Puh. 03-7334536  
Fax. 03-7334566