

## ALLOLJE- lämminilmapuhallin

ALLOLJE lämminilmapuhaltimet toimivat monenlaisilla biologisilla ja mineraaliöljyillä.



### Tehokasta lämmitystä

ALLOLJE –lämminilmapuhaltimilla lämmität nopeasti ja tehokkaasti mm. tuotanto- ja huoltotiloja sekä varastotiloja. Puhaltimen käytöllä voit pienentää huomattavasti lämmityskuluja. Valittavana on neljä erikokoista lämminilmapuhallinta, joista voi valita oikean teholuokan lämmitettävän tilan mukaan.

Puhaltimissa käytetään lämmönvaihdinta, joten savukaasu ei sekoitu ulospuhallettavaan lämmitettyyn ilmaan. Nykyaikaisen automatiikan avulla lämmitintä on helppo ohjata.

#### Lämminilmapuhallin muodostuu kolmesta perusyksiköstä:

- lämmityskattila
- poltin
- ohjausyksikkö

Lämmönvaihdin muodostuu savukaasukanavasta, jotka johtavat savun ulos palotilasta.

Lämmitin soveltuu hyvin sekä uusiin että vanhoihin tiloihin. Sen voi asentaa riippumaan katosta tai lattialle telineeseen.

Lämminilmapuhaltimessa on kattila, poltin, öljynsuodatin ja automaattinen termostaatti. Poltinta myydään myös erikseen.

Malli	T50	T80	T100	T150
Teho kW	50	80	100	150
Ilmaa m <sup>3</sup> /h	3700	5800	7100	9200
Hormin halkaisija mm	150	200	200	200
Mitat PxLxK mm	1257x1045x714	1578x1197x840	1880x876x1550	1980x971x1855
Paino (ilman poltinta) kg	180	270	385	450
Sähköliitännä	220V/50Hz	220V/50Hz	220V/50Hz	220V/50Hz
Virran kulutus (A)	6	6	6	6
Max öljyn kulutus (kg/h)	5,7	9,5	12,4	17,2
Paineilman tarve	60l/Min 2,5 bar	60l/Min 2,5 bar	60l/Min 3 bar	60l/Min 3 bar